

LED panel, mélysugárzó, 5W, süllyesztett, négyzet, természetes fehér



LED mélysugárzó. Süllyesztett. Billenthető. 68° sugárzási szög.

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. A csomag tartalmazza a lámpa bekötéséhez szükséges sorkapcsot is (csoki).

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe. Az SMD lámpa billenthető a kereten belül.

Ideális darab régi halogén szpotok kiváltására, hiszen a hagyományos 75 mm-es kerek vágatba bepattintható a rugós fül segítségével. Tehát mind a fényforrás, mind a keret kiváltható ezzel a termékkel.

Általános információk	
Fejelés típusa	Mélysugárzó
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	5
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	35
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	350
Sugárzási szög (°)	68
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	70
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	90
Belső átmérő (mm)	75
Magasság (mm)	45
Kivágás mérete (mm)	75
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Süllyesztett
Rendelési információk	
Termék tartalma	Keret + Fényforrás + Sorkapocs

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1309

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 11:19