

RGB-CCT, Bluetooth csoport (zóna) vezérlő, group control, 120/240 Watt, LEDISSIMO SMART



Vezérlés távirányítóval

A vezérlőt **távirányítóval** tudjuk vezérelni, melyet külön lehet megvásárolni.

Színváltós (RGB-CCT) LED világításhoz csoport (zóna) vezérlő

Alkalmazás:

Egyik lehetőség: egy vezérlővel egy zónában lehet vezérelni 2 különböző szalagot. Például egy színhőmérséklet-váltós, azaz CCT szalagot és egy RGB szalagot.

A másik alternatíva egy 5in1 szalag alkalmazása, amelynek chip-jei 5 különböző színű LED-et tartalmaznak (R, G, B, CW, WW), így egy chip-en belül 16 millió színt tudunk előállítani.

Az RGB-CCT színek előállításához 5 csatornára van szükség (R, G, B, CW, WW). Ezen az eszközön csatornánként maximum 5A megengedett, de mindösszesen maximum 10A. 24 V DC mbetáplálás esetén ez 240 Watt.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC / 24 DC
Terhelhetőség (max. W)	240
Áramerősség (A)	10
Méret	
Szélesség (mm)	45
Hosszúság (mm)	85
Magasság (mm)	23
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Konstrukció és anyag	Műanyag
Speciális tulajdonságok	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Csatornák száma	5
Távvezérelhető	Igen

Általános információk

Villamos adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	Bluetooth, 30 méter
Alkalmazás	RGB+CCT LED szalagok vezérlése

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1810

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 02. 10:00