

LED lámpatest, függeszthető, 40W, dimmelhető, meleg fehér, DALI vezérlés



Dimmelhető LED lámpatest DALI vezérléssel

Dali vezérlés (Digital Addressable Lighting Interface = digitálisan címezhető világítási interfész)

Az egyes DALI elemek megfelelő megválasztásával igen sokoldalú vezérlést tesz lehetővé az egyszerű nyomógombos kapcsolás/dimmelés alapopciótól egészen a komplex, intelligens központokkal történő (egyéb okosotthon eszközökkel integrálható) vezérlésig. Az utóbbi esetben a Dali lehetővé teszi, hogy minden fényforrást egyedileg megcímezzünk.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	80000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	400
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4300
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	108
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	330
Hosszúság (mm)	330
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Dali vezérlés
Rendelési információk	
Termék tartalma	Függesztő szerelvényt nem tartalmaz

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2101

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 03:29