

LED lámpatest, 48 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben, vészvilágítás meghajtóval

- IP65 - por- és párávédett, vízvédett
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.


Töltési idő: 24 óra

Működési idő: >3 óra

7W Max Vészvilágítás meghajtó; Driver 480mA

WATER PROOF TUBE WITH EMERGENCY KIT





WATER & DUST PROOF

Can be used in open spaces like parking lots,
workshops, and similar environment constantly
exposed to moisture and dust

SMD LED'S

80% energy savings through
modern LED technology



Általános információk

Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000

Villamos adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	300

Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus	SMD 2835
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3920
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	78
Színvisszaadás (CRI)	>75

Méret

Szélesség (mm)	76
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	66

Fizikai- és környezeti- adatok

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín	Fehér
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2647

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 23:09