

LED vészvilágító lámpatest, készenléti/állandó üzemmód, kétoldalú, 6 db-os piktogram szettel, fali- és mennyezeti szerelhetőség, IP42



Akkumulátorral ellátott LED kijáratmutató lámpatest beltérre

- Kétoldalú kijáratmutató világítás, mely esztétikus megjelenése miatt szinte minden helyiségben elhelyezhető, oldalfalra, mennyezetre könnyen felszerelhető.
- Működés: más típusokkal ellentétben, lehetőségünk van az állandó üzemmód mellett készenléti üzemmódra is beállítani a vészvilágító LED lámpatestet.
- Láthatósága 30 méter
- 6 darabos piktogram szettel (EXIT, FEL, LE, JOBBRA/BALRA)
- Működési idő akkumulátorról 1-3 óra

További információ és adatlap a Dokumentáció fülön található.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	120-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	1
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Méret	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	300
Magasság (mm)	204
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyszet
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	0 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP42
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3193

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 20:16