

LED panel, 1200 x 300 mm, 40 Watt, meleg fehér, UGR<19, 5 év garancia, Dali



Ultra vékony ~ 19 mm vastag LED panel professzionális LED panel

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Teljesítmény: 40 Watt

Fényerő: 4200 lumen

Színhőmérséklet: 3000 K

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120x30 cm fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.


A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy rugós rögzítő fül készlet

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- Szerelő keret - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- Függeszték - ez 4 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	75
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	105
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	19
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Alkalmazás, stílus

Speciális tulajdonságok
Fizikai- és környezeti- adatok

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Rendelési információk	
Mennyiségi kedvezmény	Igen

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3632

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 03. 01:17