

RGB-CCT LED panel, 24W, falon kívüli, négyzet, Mi-Light kompatibilis, SMART



Mi-Light eszközökkel vezérelhető RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

A csomag tartalma:

- Süllyeszthető LED panel;
- RGB-CCT vezérlő , rádiófrekvenciás;
- Tápegység

A csomagnak szintén része egy kiemelő keret, mely segítségével - az alpból süllyeszthető kiképzésű - panelt falon kívüli alkalmazásra is használhatjuk.

Előnyök

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy Mi-Light távirányító segítségével (nem része a csomagnak) fokozatmentesen állítható:

- a fényerő;
- az RGB színek (16 millió szín);
- vagy a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

Az alkalmazás függvényében választhatunk hozzá:

1, 4 vagy 8 zónás távirányítót,

vagy

1, 4 vagy 8 zónás fali vezérlőt

FONTOS, hogy mind az RGB, mind a CCT képessége meglegyen az adott eszköznek (általában RGB+CCT vagy RGB-CCT jelöléssel illetjük)

Vezérlés OKOS eszközökkel, alkalmazás segítségével

A csomagban lévő Mi-Light vezérlő eszköz rácsatlakoztatható egy **Mi-Light WIFI Box**-ra egy ingyenes applikáció segítségével.

Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



16 Millions of colors to choose, brightness and saturation adjustable randomly

16 Millions of
colors to choose

Dimmable
Saturation control



Brightness adjustable Color temperature adjustable

Brightness adjustable, Adjust the color temperature from 2700-6500K,
make the light you want



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	125
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1680
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	70
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	300
Hosszúság (mm)	300
Mélység (mm)	58
Kivágás mérete (mm)	270
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4391

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 07:16