

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, hideg fehér



IP65 - por- és párávédett, vízvédett kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben

Felhasználási területek:


- **Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai** területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- **Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben,** gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

F-SERIES
WATERPROOF LAMP FITTING





WATER & DUST PROOF

Can be used in open spaces like parking lots,
workshops, and similar environment constantly
exposed to moisture and dust

SMD LED'S

80% energy savings through
modern LED technology



Általános információk

Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000

Villamos adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	200

Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus	SMD 2835
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2880
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80

Méret

Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	70

Fizikai- és környezeti- adatok

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín	Szürke
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
Rendelési információk	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Speciális tulajdonságok

Rizikó és környezeti adatok

Termék tartalma

Lámpa és 2 db fali rögzítő

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4428

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 00:40