

LED panel, 12W, süllyesztett, négyzet, természetes fehér, Epistar chip, LEDISSIMO



LEDISSIMO LED panel

A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.

- 2 év gyártói +1 év márka garanciával
- flicker free - azaz villódzásmentes
- Minőségi Epistar chip-pel

A káprázás mentességről az opál előlapok gondoskodnak, melyek homogénné teszik a led-ek erős fényét. Mérettől és teljesítménytől függően helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.

- Falon kívüli és süllyesztett változat
- Kétféle színhőmérséklettel (meleg, természetes fehér) és RGB-CCT változatban (LEDISSIMO SMART)
- Több méretben és teljesítménnyel (6W, 12W, 18W, 24W), a SMART változatok további méreteken is (60 x 30 cm, 60 x 60 cm illetve 120 x 60 cm)

Alkalmazás:

- beltéren
- otthonokban (nappalikban, folyosókon)
- irodákban
- üzletekben
- éttermekben

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	170-250
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD Epistar Chip
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	780
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	65

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	167
Hosszúság (mm)	167
Magasság (mm)	20
Kivágás mérete (mm)	155
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=478

