

## LED panel, UV-C fertőtlenítéssel, 18W, süllyesztett, kerek, meleg fehér, 59S, SunClean, 184 mm



Ismerd meg a SunClean fertőtlenítő 3IN1 UV-C LED fényforrásait, amelyek nem csak világítanak, hanem fertőtlenítenek és légtisztító funkciójuk is van!

### SunClean mélysugárzó LED panel

- **világítás** (18W, hideg fehér színhőmérséklet, 1530 lm)
- **fertőtlenítő és légtisztító funkcióval** (UV-C LED, 20W, szórási szög 90 fok)

A fertőtlenítő funkció hatásköre 3 x 3 m (9 m<sup>2</sup>).

Sterilizálás módjai: Automatikus (20 perc) illetve intenzív (2 óra)

### Miért ajánljuk a SunClean termékeket? Mert...

- **minőségi fényt** adnak
- **hatásos fertőtlenítő és légtisztító funkcióval** rendelkeznek - 99,9%-os hatékonysággal elpusztítják a mikroorganizmusokat
- **biztonságosak** - beépített radarral rendelkeznek, amely mozgásérzékelés esetén kikapcsolja az UV-C funkciót
- **nem káros az egészségre** - nem bocsátanak ki ózont, higanyt
- **költséghímélő** - könnyen megfizethető eszköz, tartós megoldás a világításra és a sterilizálásra
- **könnyen installálható**, akár hordozható
- **használat rendkívül egyszerű** - a világítási kör sima kapcsolója segítségével, 1-2 mozdulattal válthatunk a fertőtlenítő és a világítási funkció között

Ismerd meg a SunClean-t és az UV-C technológiát!

### 1-es mód: Világítás

A fertőtlenítő, légtisztító funkció mellett fontos megemlíteni, hogy a SunClean LED fényforrások **100%-ban betöltik világítási funkciójukat. Nagy fényerejűeknek és minőségi fényüknek** köszönhetően bátran ajánljuk otthoni de akár professzionális (munkakörnyezet, iroda), kereskedelmi környezetben (rendelő, egészségügyi intézmények, üzletek) fővilágítás kialakítására is.



## 2-es mód: Fertőtlenítés és légtisztítás

A beépített UV-C+UV-A fényeknek köszönhetően **a fényforrások fertőtlenítő és légtisztító funkcióval is rendelkeznek.**

Az UV-C+UV-A fények a sterilizációs folyamat alatt **99,9%-ban elpusztítják a különböző mikroorganizmusokat, baktériumokat, vírusokat. Ráadásul ózon és higanymentesek.** Nem utolsó sorban pedig **használatukkal elkerülhető az egészségre, bőrre, sőt a környezetre is káros fertőtlenítőszeres használata.**

Fontos kiemelni, hogy **a technológia rendkívül biztonságos**, ugyanis minden **UV-C fényforrás beépített radaros szenzorral** (5.8G radar) működik. Így a fertőtlenítő funkció csupán akkor működik, ha senki sem tartózkodik az adott légtérben. Az érzékelő nem csupán a mozgást, hanem a jelenlétet is érzékeli. Amennyiben a fertőtlenítés folyamán pl. mozgás érzékel, a lámpa automatikusan átvált a világítási funkcióra.

## Előzd meg a fertőzést, biztosítsd családod és alkalmazottaidd védelmét!

**Sokan vagyunk, akik napunknak akár 90%-t is zárt térben töltjük, akár otthon, munkában vagy iskolában. Így közvetlen hatással van ránk, egészségünk a levegő minősége,** befolyásolja jólétünket. Mindannyian veszélybe kerülünk a vírusok és baktériumok terjedése következtében, különösen a forgalmas nyilvános tereken, például irodákban, üzletekben, iskolákban, múzeumokban és a tömegközlekedésben. A veszélyeztetett betegek számára a kórházak és más egészségügyi központok a legveszélyesebbek, mivel a vírusfertőzés bármilyen formája bonyolítja a gyógyulást. Az UV-C sugárzás hatékony módszer a vírusok és kórokozók sterilizálására.

## A SunClean termékeket használhatjuk:

- otthoni környezetben
- munkahelyeken (irodákba, tárgyaló termekbe, közös helyiségekbe, mint pl. a mosdók, konyha, liftek)
- egészségügyi intézményekben
- éttermekben, bárokban
- fitness termekben

59S® | SunClean™

# Downlight

Intelligent, Automatic  
Disinfection, Air-Cleaning,  
and Lighting 3-in-1.



Radar version

# Just Change Your Light

Prevent contamination to ensure the safety  
of family members and employees



**99.9%**

kills up to 99.9%\*  
of all germs



**Superior Safety**

Advanced motion  
sensor. Self-diagnosis  
to ensure safety



**Environment-  
Friendly**

No harmful residue



**Long Lifespan**

Use for up to  
14 years

## Fertőtlenítő mód felprogramozása

**2 órás fertőtlenítés:** Kapcsold BE-KI-BE 3 másodpercen belül. A fertőtlenítő mód kikapcsolt automatikusan 3 óra után. (a funkció 1 perc után indul el)

**20 perces automata fertőtlenítés:** Kapcsold BE-KI-BE-KI-BE 3 másodpercen belül. Világítás funkció kapcsol be, ha tartózkodunk helyiségben, fertőtlenítő funkció, ha nem. (a funkció 5 perc után indul el)

| Általános információk             |          |
|-----------------------------------|----------|
| Jótállás időtartama (év)          | 2 év     |
| Várható élettartam (óra)          | 15000    |
| Villamos adatok                   |          |
| Névleges feszültség               | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 100-240V |
| Frekvencia (Hz)                   | 50-60    |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)     | 18       |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Általános információk</b> |
|------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| <b>Villamos adatok</b> |
|------------------------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)       | 127         |
| <b>Világítástechnikai adatok</b>            |             |
| Szín                                        | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000        |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 1530        |
| Sugárzási szög (°)                          | 90          |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 85          |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80         |
| <b>Méret</b>                                |             |
| Átmérő (mm)                                 | 184         |
| Magasság (mm)                               | 35          |
| Kivágás mérete (mm)                         | 165-175     |

|                           |
|---------------------------|
| Világítástechnikai adatok |
|---------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| Általános információk |
|-----------------------|

|                 |
|-----------------|
| Villamos adatok |
|-----------------|

|       |
|-------|
| Méret |
|-------|

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Fizikai- és környezeti- adatok      |                                |
| Szín                                | Fehér                          |
| Forma                               | Kerek                          |
| Konstrukció és anyag                | Műanyag                        |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -10 / +40                      |
| Környezetállóság (IP kategória)     | IP20                           |
| Alkalmazás, stílus                  |                                |
| Elhelyezés                          | Beltéri                        |
| Felhasználás helye (elsődleges)     | Kereskedelmi egység            |
| Felhasználás helye (másodlagos)     | Nappali/szoba                  |
| Szerelhetőség                       | Süllyesztett                   |
| Lámpatípus                          | Mennyezeti                     |
| Speciális tulajdonságok             |                                |
| Egyéb                               | UV-C fertőtlenítési funkcióval |

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=5108](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5108)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 30. 04:14