

RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, kerek, 24V DC, SOLO



Beépítés:

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

Alkalmazás:

A led panel kiválóan alkalmas dekor célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

SMART - okos világításhoz használható az adott rendszernek (Mi-Light, Philips Hue vag azzal kompatibilis, Tuya, LEDISSIMO, stb.) megfelelő vezérlővel.

SOLO = Csak a 24 VDC panel! Tápegység és vezérlő nélkül!

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	40
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 8 (CW+WW) + 6 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	480
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	120
Magasság (mm)	20
Kivágás mérete (mm)	110

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség	Süllyesztett
---------------	--------------

Speciális tulajdonságok

Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5168

