

LED vészvilágító lámpatest, két oldalú, EXIT ábra többféle piktogrammal, mennyezeti szerelhetőség/függeszthető



LED diódával szerelt menekülési irányt jelző vészvilágító, kijárat mutató tábla többféle ragasztható piktogrammal.

Az akkuk a ledeket 3 órán át képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

Működés:

- POWER: ha tápfeszültséget a lámpatest üzemszerűen megkapja a hálózatról a LED világít, ha nem a LED kikapcsol.
- FAULT: ha a LED világít, akkor lámpatesten belül meghibásodás történt, cserélni kell az akkumulátort, vagy a lámpatestet
- CHARGE: a beépített akkumulátorok töltés alatt vannak, teljes töltés esetén a LED kialszik

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	4
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
LED-ek száma (db vagy db/méter)	7
Méret	
Szélesség (mm)	30
Hosszúság (mm)	350
Magasság (mm)	160
Fizikai- és környezeti- adatok	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	élvilágított plexi

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5607

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 06. 01:14