

## LED szalag, 5050, 60 led/m, 10 W/m, RGB, LUX, IP65



**Vásárlási mértékegység: 1 méter.**

**1 darab a kosárban 1 métert jelent.**

**Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**

A termékről látható kép csak tájékoztató jellegű azt mutatva, hogy szabadon állítható be a szalagon lévő LED-ek színe. A teljes szalag összes LED-jének színét együtt - és nem szakaszonként -, és egy időpontban csak egy meghatározott színre lehet beállítani.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Kültérre ill. vizes helyiségekbe alkalmas, IP65

| Általános információk             |            |
|-----------------------------------|------------|
| Fejelés típusa                    | LED szalag |
| Jótállás időtartama (év)          | 2 év       |
| Várható élettartam (óra)          | 35000      |
| Villamos adatok                   |            |
| Névleges feszültség               | 12 V DC    |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12 V DC    |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)     | 10         |
| Világítástechnikai adatok         |            |
| Beépített LED típus               | SMD 5050   |
| LED-ek száma (db vagy db/méter)   | 60         |
| LED chip                          | SMD 5050   |
| Szín                              | RGB        |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)        | 840        |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)     | 50         |
| Színvisszaadás (CRI)              | >80        |
| Méret                             |            |
| Szélesség (mm)                    | 10         |

|                       |
|-----------------------|
| Általános információk |
|-----------------------|

|                 |
|-----------------|
| Villamos adatok |
|-----------------|

|                           |
|---------------------------|
| Világítástechnikai adatok |
|---------------------------|

|       |
|-------|
| Méret |
|-------|

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Hosszúság (mm)                           | 1000                   |
| Fizikai- és környezeti- adatok           |                        |
| Konstrukció és anyag                     | Hajlékony PCB          |
| Környezetállóság (IP kategória)          | IP65                   |
| Alkalmazás, stílus                       |                        |
| Elhelyezés                               | Beltéri                |
| Speciális tulajdonságok                  |                        |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen                   |
| Szín állíthatóság (RGB)                  | Igen                   |
| Kivitel                                  | Szalag                 |
| Vágási pontok                            | 3 ledenként            |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma        | >15000                 |
| Rendelési információk                    |                        |
| Kiszerezés                               | 5 méteres tekercsekben |

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=7085](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7085)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 18:26

---

[www.ledhullam.hu](https://www.ledhullam.hu)