

LED szalag, kültéri, 5 méteres tekercs, 5050, 150 LED (3,5 W/m), RGB, IP65



Vásárlási mértékegység: 5 méter.
1 darab a kosárban 5 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 5 méter.

A szalag tartozékokkal együtt van:

- szilikon rögzítő fűlek
- 1 tubus ragasztó

Ideális bármilyen, akár érdeesebb kinti falfelületekre is, hiszen a készletben lévő ragasztóval könnyen fel lehet ragasztani a szalagot.

Azonkívül természetesen maga a LED szalag öntapadós szalaggal van ellátva. Tehát minden körülmény között könnyű a szerelés.

Maga a szalag egy rugalmas szilikon pofilba van ágyazva, ami különleges rugalmasságot és IP65 védelmet biztosít a szalagnak.

Tápegységgel és vezérlővel kiegészített teljes, 5 méteres kültéri és 10 méteres kültéri szettekkel is tudunk szolgálni.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3.5
Áramerősség (A)	0.29
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	30
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	70
Sugárzási szög (°)	120
Méret	
Hosszúság (mm)	5000
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=737

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 06. 09:05