

LED lámpatest, mennyezeti, 90 x 50 cm, 126W, CCT, dimmelhető, fehér, Galaxis Hydra



Mennyezeti design STRÜHM LED lámpatest

- Rádiófrekvenciás távirányítóval vezérelhető (tartozék) - 4 zónás
- Dimmelhető (0-100%), azaz fényerőszabályozható
- CCT- állítható fehér színhőmérsékletű (3000 - 6500K) egészen a meleg fehértől a hideg fehérig
- Magas fényhasznosítás 110 lm/W, nagy fényerő
- Mekkora helyiségbe ajánljuk: 35-40 nm
- Alkalmazás: pl. otthoni környezetben, de akár szállodákban is

Távirányító használati utasítás:

- **On:** Az On gomb megnyomásával kapcsoljuk be a lámpát
- **Off:** Az Off gomb megnyomásával kapcsoljuk ki a lámpát
- **S-light:** Ennél a modellnél nem elérhető
- **Time:** A Time gomb egyszeri megnyomásával a lámpa egyszer felvillan, ekkor a lámpa 30 perc múlva automatikusan kikapcsol. A Time gomb kétszeri megnyomását követően a lámpa kétszer villan fel, ezután a lámpa 60 perc múlva automatikusan kikapcsol.
- **Hold:** Éjszakai mód (4000K alacsony fényerőn)
- **Nap:** Energiatakarékos üzemmód (4000K csökkentett fényerőn)
- **Fel/Le:** A Fel/Le gombok használatával tudjuk a fényerőt szabályozni
- **Balra/Jobbra:** A Balra/Jobbra gombok megnyomásával tudjuk a színhőmérsékletet kiválasztani (meleg fehér, natúr fehér és hideg fehér) lassú átmenettel.
- **K gomb(középen)** A három színhőmérsékletet (meleg fehér, natúr fehér és hideg fehér) tudjuk változtatni.
- **RGB** Ennél a modellnél nem elérhető.
- **1,2,3,4 csatornák** A távirányító 4 csatornás, így további lámpákat is tud vezérelni. Az egyes csatornákon található ON / OFF gombokkal tudjuk ki- és bekapcsolni az adott lámpát.

Feltanítás: A gyártó által a lámpa az 1. csatornára van felprogramozva, lehetőség van a többi csatornára utólag vásárolt lámpát feltanítani. A feltanítás menete: A feltanításhoz elsődlegesen a villanykapcsolót kapcsoljuk le, hogy ne legyen áram alatt az adott lámpa. Majd helyezzük áram alá a villanykapcsoló segítségével a lámpát, ezután nyomjuk meg az ON gombot azon a csatornán (2,3,4) amelyik csatornán vezérelni szeretnénk a lámpát. Miután a sikeresen feltanítottuk a lámpát a távirányítóval a lámpa párszor fel fog villanni. Amennyiben valamilyen hiba folytán letanításra kerülne a lámpa az 1. csatornáról a fenti leírás alapján lehetséges újra feltanítani.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	165-240
Frekvencia (Hz)	50-60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	126
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	2835 SMD
LED-ek száma (db vagy db/méter)	950
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	13860
Sugárzási szög (°)	320
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Méret	
Szélesség (mm)	500
Hosszúság (mm)	900
Magasság (mm)	80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Acél, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Távírányítóval
Rendelési információk	
Termék tartalma	Tartozék távirányítóval

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7591

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 08. 10:29