

LED panel, 600 x 600 mm, 34-40 Watt, 3760-4420lm, 110 lm/W, meleg fehér, UGR<16, TOSHIBA, 5 év garancia



TOSHIBA professzionális LED panel

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Teljesítmény: 34-40 Watt

Fényerő: 3760-4420lumen

Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)

Speciális tulajdonságok:

- Az UGR alacsony értéke (UGR*<16!) gyakorlatilag káprázás mentességet jelent.
- Szűk szórásszög, 75°
- **5 év garancia**
- **110-130 lm/W** fényhasznosítás beállítástól függően
- Állíthatóságának köszönhetően szabályozhatjuk a panel teljesítményét (34-40W), illetve fényerejét is (3760-4420 lm). 4 különböző beállítás között választhatunk.
- **Energiatakarékos és környezetbarát megoldás**

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy rugós rögzítő fül készlet

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- Szerelő keret - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- Függeszték - ez 4 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be a képek között az illusztrációval:

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4420
Sugárzási szög (°)	75
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	111
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<16
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	25000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8007

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 03. 10:10