

LED vészvilágító lámpatest, készenléti és állandó üzemmód, kétoldalú, fali- és mennyezeti szerelhetőség, IP54



Akkumulátorral ellátott LED kijáratmutató lámpatest

- Kétoldalú kijáratmutató világítás, mely esztétikus megjelenése miatt szinte minden helyiségben elhelyezhető, **oldalfalra és** mennyezetre könnyen felszerelhető.
- Működés: készenléti és állandó üzemmód
- Láthatósága 30 méter
- Áramfelvétel: 21 mA
- **Működési idő: 3h**
- **2 év garanciával**
- **4db. piktogram a csomagban (fel-le-jobbra-balra)**

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	120 - 240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	294
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	98
Méret	
Szélesség (mm)	315
Hosszúság (mm)	102
Magasság (mm)	74
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	0 / +40

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali, Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8295

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 19:51