

LED fényvető, ipari, lineáris, falmosó, 24 Watt ,RGB, CCT, szürke, IP66, Miboxer (Mi-Light), RL5-24



Lineáris LED fényvető

IP66-os védettségének köszönhetően kültéri alkalmazásra is alkalmas, de ipari csarnokokba, raktárakba, logisztikai csarnokokba is alkalmazható.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	DC24V-48V
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
Világítástechnikai adatok	
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1600
Sugárzási szög (°)	24
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	67
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	27
Hosszúság (mm)	994
Magasság (mm)	36
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Szürke
Forma	Lineáris
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	30m
Alkalmazás	Ipari világítás

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8580

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 08. 22:00