

Csarnokvilágító LED lámpatest , UFO, 200 Watt, Ipari világítás , dimmelhető, hideg fehér, LEDISSIMO TECHNICAL



Fedezd fel a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, a tökéletes választást az ipari világítás terén!

Az UFO formatervezésű, 200 Watt teljesítményű lámpatest kiemelkedő teljesítményt és energiahatékonyaságot kínál, hogy maximalizálja munkaterülete világítását.

A lámpatest dimmelhető funkciója lehetővé teszi az egyedi világítási igények testreszabását, így mindig optimális fényviszonyokat biztosíthat. A Philips Lumiled chipkebe integrált fejlett LED technológia garantálja a megbízható és hosszú élettartamú világítást, minimalizálva ezzel a karbantartási költségeket.

A hideg fehér fényár által kellemes és természetes világítást biztosít, javítva ezzel a munkaterület látási komfortját. A LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestek kiváló minőségű anyagokból készülnek, így a tartósság és a megbízhatóság mellett a modern és esztétikus kialakítás is kiemeli azokat.

A 200 Wattos teljesítmény ideális nagyobb csarnokok, raktárak vagy ipari helyszínek világításához. A környezetbarát LED technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket, miközben kiváló világítási eredményeket nyújt.

Válassz a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, és tapasztald meg a hatékony, energiatakarékos és megbízható megoldást az ipari világítás terén!

Általános információk	
Fejelés típusa	UFO
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	200
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	5000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	30000
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	150
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	305
Magasság (mm)	145

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Fekete
Forma	UFO
Konstrukció és anyag	Alumínium és polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-40°C / +60°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65

Alkalmazás, stílus

Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Lámpatípus	Mennyezeti

Speciális tulajdonságok

Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
--	------

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8864

