

Mennyezeti lámpatest, armatúra, vészvilágító, 34W, 120 lm/W, 120 cm, hideg fehér, alumínium, fehér, 5 év garancia, Ledvance



Ledvance 120 cm-es 34 wattos hideg fehér vészvilágító armatúra

Termékelőnyök

Homogén fényeloszlás szinte káprázás nélkül az IndiviLED® optikának köszönhetően

Vészvilágító lámpatest az IEC 60598-2-22 szabványnak megfelelően előtéttel és akkumulátorral

Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően

Többféle szerelési opció

Akár 50%-os energiamegtakarítás a hagyományos T5 típusú szabadonsugárzó lámpatestekhez képest

További változatok DALI elektronikus előtéttel vagy átmenő kábelezéssel is

Robusztus szerkezet IK06-as ütésállósággal

Alkalmazási területek

Fénycsőes lámpatestek közvetlen kiváltására

Irodák, iskolák

Általános beltéri világítás

Folyosók, bejáratok

Foltmentes vonalvilágítás

Üzlettér-megvilágítás

Termékjellemzők

Mindegyik LED egyéni lencsével és reflektorral van ellátva, így szinte káprázásmentes ($UGR < 16$), homogén fényeloszlást biztosít

Vészvilágító lámpatestekhez használható átalakítókészlet, amely megfelel az IEC 60598-2-22 szabványnak (előtét és akár 3 órás vészvilágító üzemmódra alkalmas akkumulátor) mellékelve

Egyszerű karbantartás a vészvilágító lámpatestekhez alkalmazható automatikus öntesztfunkciónak köszönhetően (az IEC 60598-2-22 szabvánnyal összhangban)

Függesztett szerelés függesztőkészlettel

Összekapcsolható foltmentesen sorolt lámpatestekkel csatlakozóadapter segítségével (mennyezeti vagy függesztett szerelés)

1200 vagy 1500 mm-es hosszal kapható

Fényáram: akár 5700 lm

Fényhasznosítás: akár 125 lm/W

Kezdeti színtartás: 3 SDCM

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC / 24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	124
Méret	
LED fénycső hossza	120cm
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Üzlet/kirakat
Felhasználás helye (másodlagos)	Iroda
Szerelhetőség	Falon kívüli
Stílus	Modern

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8918

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 10. 02:29