

LED szalag, kültéri, 5 méteres tekercs, 5050, 300 LED, 60 Watt (9,6 W/m), RGB



Vásárlási mértékegység: 5 méter.
1 darab a kosárban 5 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 5 méter.

Ideális bármilyen, akár érdeesebb kinti falfelületekre is, hiszen a készletben lévő ragasztóval könnyen fel lehet ragasztani a szalagot. Azonkívül természetesen maga a LED szalag öntapadós szalaggal van ellátva. Tehát minden körülmény között könnyű a szerelés. Maga a szalag egy rugalmas szilikon fóliába van ágyazva, ami különleges rugalmasságot és IP65 védelmet biztosít a szalagnak.

Tápegységgel és vezérlővel kiegészített teljes, 5 méteres kültéri és 10 méteres kültéri szettekkel is tudunk szolgálni.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9.6
Áramerősség (A)	0.8
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1000
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	104
Szín tartás	<6
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	5000
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=899

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 11:46